

Электронные проточные водонагреватели DDLE Basis



Описание

Электронный проточный водонагреватель, обеспечивающий возможность выбора оптимального температурного режима и плавным регулированием температуры с использованием символов, обозначающих конкретный случай применения

Коротко о главном

- Электронный проточный водонагреватель, обеспечивающий возможность выбора оптимального температурного режима
- Постоянство температуры на выходе при колебаниях напора и температуры на входе
- Плавная регулировка температуры
- Электронный блок управления с быстрым откликом, обеспечивающий постоянство температуры.
- Электронный детектор пузырьков воздуха
- Возможность переключения параметров мощности в проточных водонагревателях DDLE Basis 18/21/24 (при мощности 18 кВт и предохранителе не менее 32 А)

Обзор



Тип	Базовая модель проточного водонагревателя DDLE Basis 18	Базовая модель проточного водонагревателя DDLE Basis 18/21/24	Базовая модель проточного водонагревателя DDLE Basis 27
Номер заказа	222388	222390	222391
Номинальное напряжение	400 В	400 В	400 В
Присоединяемая мощность от/до	18 кВт	18-24 кВт	27 кВт
Номинальный ток	26 А	29/31/35 А	39 А
Защита предохранителем	25 А	32/32/35 А	40 А
Регулировка температуры	са.30-60 °С	са.30-60 °С	са.30-60 °С
Удельное сопротивление (≤ 25 °С)	900 ом см	900 ом см	900 ом см
Электропроводность при 15 °С	111 мСм/м	111 мСм/м	111 мСм/м
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25
Вес с водой	4 кг	4 кг	4 кг
Высота	485 мм	485 мм	485 мм
Ширина	226 мм	226 мм	226 мм
Глубина	93 мм	93 мм	93 мм