

Напорный проточный водонагреватель

> Серия DDH. Описание



DDH 6: 6.0 кВт

DDH 8: 8.0 кВт

- **3-ступенчатая регулировка мощности**
- **Внутренний бак, выполненный из меди, не требует обслуживания**
- **Класс защиты: IP 25 (защита от струй воды)**
- **5 лет гарантии на нагревательный элемент**
- **Встроенная защита от перегрева**
- **Высококачественный материал внешнего корпуса**
- **Большая удобная ручка регулировки температуры**

Напорный проточный водонагреватель

> Серия DDH. Технические характеристики

Модель		DDH 6	DDH 8
Номинальный проток	л	0.35	0.35
Внешний вид		Закрытая подводка	Закрытая подводка
Номинальное давление		10 бар / 1 МПа	10 бар / 1 МПа
Подключение воды		G 1/2" (HP)	G 1/2" (HP)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	мм	220 x 274 x 95	220 x 274 x 95
Вес	кг	1.9	1.9
Электрическое подключение		1/N/PE/AC 220...240В	1/N/PE/AC 220...240В
Рекомендованный автоматический выключатель	A	32	40
Номинальные мощность (кВт) и сила тока(A)		кВт – A	кВт – A
	220В	6.0 – 27.3	8.0 – 36.4
	230В	6.6 – 28.7	8.7 – 37.8
	240В	7.1 – 29.6	9.5 – 39.6

Напорный проточный водонагреватель

- > **Серия DDH.** Внешний вид упаковки

